

Gazpromneft Premium A5B5 5W-30



Моторное
масло



Полностью
синтетическая
основа



Всесезонное,
SAE 5W-30



Для бензиновых и
дизельных
двигателей



Экономия топлива



Специальные
полимерные
молекулы

Gazpromneft Premium A5B5 5W-30 – полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло, предназначенное для максимальной защиты бензиновых и дизельных двигателей современных европейских и азиатских автомобилей, работающих в различных условиях эксплуатации. Благодаря сочетанию полимерных молекул и антифрикционных компонентов позволяет экономить топливо, а высокий уровень моющих свойств обеспечивает высокую чистоту двигателя.

Преимущества

- Экономия топлива за счет оптимальных антифрикционных свойств
- Уверенность в запуске двигателя в мороз за счет отличных низкотемпературных свойств
- Уверенность в чистоте двигателя благодаря предотвращению образования отложений и высоким моющим свойствам
- Высокая стабильность к окислению и сохранение рабочих характеристик на всем интервале замены
- Сохранение стабильной масляной пленки на деталях двигателя благодаря специальным полимерным молекулам

Применение



- Легковые автомобили, внедорожники, микроавтобусы и легкие грузовики азиатских, европейских, американских производителей.
- Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, где требуется вязкость SAE 5W-30 и необходим уровень эксплуатационных свойств ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5.
- Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей Ford, Renault, предъявляющих дополнительные требования к моторным маслам (согласно указанным спецификациям).
- Применимо в бензиновых двигателях автомобилей Hyundai, Kia, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Volvo и др.

Спецификации	Gazpromneft Premium A5B5 5W-30
ACEA A5/B5, A1/B1	✓
API SL	✓
API CF	✓
Renault RN0700	✓
Ford WSS-M2C-913 B/C/D	✓

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Premium A5B5 5W-30
Вязкость кинематическая, мм ² /с: при 40 °С при 100 °С	ASTM D 445	68,7 11,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	162
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	235
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-43
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	11
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	857

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

